



**MARTEN POOL<sup>®</sup>**

**PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO PISCINA**



The logo features a blue wave-like shape above the text. A white swoosh underline is positioned below the text, starting from the left and ending at the right, passing under the letters.

**MARTEN POOL**®

**PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO PISCINA**

# Indice

---

<b>Consigli per una piscina sempre perfetta</b> .....	4
<b>COLORATI</b>	
 Dicloro, Tricloro, Multiazione.....	9
<b>ALGHICIDI</b>	
 Algastop, Algastop Plus.....	15
<b>FLOCCULANTI</b>	
 Flok, Flok tab.....	19
<b>REGOLATORI DI pH</b>	
 pH Plus, pH Minus.....	23
<b>PRODOTTI COMPLEMENTARI</b>	
 Disincrostante, Sgrassante, Svernante, Sequestrante, Declorante.....	29
<b>ALTERNATIVI AI COLORATI</b>	
 Oxi, Sale, Ipoclor, Ipocal.....	35
<b>COADIUVANTI FILTRAZIONE</b>	
Sabbie di Quarzo, Diatomee.....	38
<b>ACCESSORI PER PISCINA</b>	
Analizzatori, Accessori, Kit ricambi.....	39
<b>PULITORI AUTOMATICI</b> .....	44

## LEGENDA

---



COLORATI



ALTERNATIVI AI COLORATI



FILTRANTE



REGOLATORE



ALGA STOP



PULITORE



DOSAGGIO



GRANULARE



LIQUIDO



PASTIGLIE



POLVERE

## CONSIGLI per una piscina sempre perfetta

### • • • **ATTREZZI INDISPENSABILI**

- Un'asta telescopica in alluminio
- Un aspirafango
- Una spazzola
- Un retino
- Un termometro
- Un kit per analisi cloro e pH

### • • • **I PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO ACQUA DA AVERE SEMPRE A DISPOSIZIONE**

- Cloro a rapida dissoluzione (Dicloro granulare 56%)
- Cloro a lenta dissoluzione (Tricloro pastiglie 200gr.)
- Regolatori di pH (pH minus/pH plus)
- Antialga
- Flocculante
- Acido per disincrostazione/lavaggio
- Prodotto specifico per pulizia bordo parete/linea d'acqua (sgrassante)

### • • • **LE REGOLE FONDAMENTALI**

- La piscina non deve rimanere mai vuota.
- Non trascurare mai la piscina.
- È molto più difficile e costoso intervenire su una piscina abbandonata.
- Oltre ai trattamenti chimici, è essenziale un buon impianto di filtrazione con ricircolo giornaliero.
- Ricordati di sciogliere i prodotti in un secchio prima di versarli in piscina.

## Come usare i nostri prodotti

OPERAZIONE	GIORNALIERA	SETTIMANALE	ALTRO
Analisi dell'acqua	•		
Controlavaggio filtro e sabbia			Ogni 15/20 giorni
Pulizia della superficie con retino	•		
Pulizia del fondo con aspirafango	•		
Pulizia cestelli skimmer		•	
Impiego del cloro rapido (Dicloro)			Ad ogni evento straordinario
Impiego del cloro lento (Tricloro)		•	
Impiego dell'antialga		•	
Impiego del flocculante			Quando necessario almeno ogni 15/20 giorni
Impiego del regolatore di pH			Quando necessario
Pulizia della linea d'acqua		•	
Sostituzione parziale dell'acqua (min. 30%)			Ogni inizio stagione
Pulizia e disincrostazione filtro			Ogni fine stagione

(\*) Il consumo può variare in funzione della temperatura, della luce solare, del numero dei bagnanti e delle condizioni atmosferiche. Durante i periodi più caldi e con l'aumentare delle ore di filtrazione, la dose potrebbe durare anche molto meno di una settimana. Se ciò si verifica, suggeriamo di impiegare il prodotto ogni 3/4 giorni. Per una resa ottimale, mantenere il valore del pH tra 7,2 e 7,6.



# Lo svernamento

Cosa scegliere: Svernamento Attivo o Totale?

## SVERNAMENTO ATTIVO

Consiste nel lasciare il filtraggio in attività ridotta durante tutto l'inverno.

Questo metodo di svernamento presenta numerosi vantaggi e consente di conservare un'ottima qualità dell'acqua.

Preserva l'estetica della piscina ed evita il rischio di grippaggio della pompa, spesso possibile quando resta a lungo senza funzionare. Lo svernamento attivo è del tutto inadeguato alle piscine che restano senza sorveglianza invernale (residenze secondarie).

Per limitare la manutenzione e per proteggere dai rischi di incidenti, si consiglia di installare una copertura invernale.

## SVERNAMENTO TOTALE

È riservata in particolar modo alle regioni sottoposte a gelate forti e lunghe, nonché alle piscine delle residenze secondarie. In ogni caso, non deve essere effettuato mai fino a che la temperatura dell'acqua è superiore a 12°C. Per una buona conservazione dell'acqua, sarà indispensabile procedere ad un controllo ed a una clorazione non appena cessa il forte freddo.

Le tappe preliminari da osservare per entrambi le modalità di svernamento sono le seguenti:

- Iniziare con una pulizia accurata della piscina (spazzolare le pareti, pulire il fondo).
- Dopo aver pulito la piscina, controllare il pH e se necessario correggerlo per portarlo nella zona di equilibrio.
- Procedere ad una o più clorazioni d'urto
- Distanziare i trattamenti e l'analisi di almeno 2 ore.
- Interrompere il trattamento di mantenimento con cloro in pastiglie.

Sospeso il trattamento con cloro, verificare che la temperatura dell'acqua è scesa sotto i 12°C e utilizzare un prodotto svernante introducendolo 2 volte a distanza di circa 2 mesi.

# L'Acido Isocianurico

In questi ultimi anni, a causa dell'impiego di prodotti clorati stabilizzati (comunemente chiamati Dicloro e Tricloro), si manifesta in alcune piscine un inconveniente: l'accumulo di **acido isocianurico**.

Il cloro è, per sua caratteristica chimica, un elemento poco stabile e persistente. I raggi UV e la temperatura elevata riducono in modo graduale e veloce la sua persistenza ed efficacia. Per questa ragione, i prodotti a base di cloro presenti oggi sul mercato, sono arricchiti con uno stabilizzante: l'acido isocianurico.

Esso ha la funzione di mantenere più facilmente una buona percentuale di cloro e di facilitare il mantenimento dell'acqua. Purtroppo l'accumulo progressivo di questo elemento produce l'effetto di inibire la funzione stessa del cloro!



*Accade in piscine dopo circa 2-3 anni (quando non sono mai state svuotate completamente), l'acido isocianurico si accumula negli strati più profondi della piscina e se supera la soglia di 50 grammi a metro cubo, rende inefficace qualsiasi trattamento.*

*All'analisi il cloro è presente, ma nella piscina proliferano alghe e l'acqua cambia colore, mentre il pH tende a mantenersi su un livello acido.*

*Più cloro si mette, più il problema si aggrava!*

## COME INTERVENIRE

La soluzione più efficace è quella di svuotare parzialmente la piscina, prelevando acqua dal basso dal 30% al 50%. Il fenomeno è molto più marcato su piscine che hanno grandi profondità, perché questo elemento, essendo più pesante dell'acqua, si accumula negli strati più bassi.

L'accumulo eccessivo di acido isocianurico, oltre a inibire la funzione disinfettante sul cloro, ha anche la proprietà di danneggiare molto seriamente il PVC di rivestimento, per cui è obbligatorio intervenire tempestivamente.

Un buon rimedio preventivo è cambiare il tipo di cloro, utilizzando, ad esempio, l'ipoclorito di calcio, alternando periodicamente con trattamenti a base di Dicloro o Tricloro per introdurre una minima quantità di stabilizzante. Sospeso il trattamento con cloro, verificare che la temperatura dell'acqua sia scesa sotto i 12°C e utilizzare un prodotto svernante introducendolo 2 volte a distanza di circa 2 mesi.







**Clorati**  


## DICLORO 56% - GRANULARE



5-10 gr/m<sup>3</sup>

### AGENTE COLORANTE | AZIONE RAPIDA

**DESCRIZIONE:** Agente clorante stabilizzato per acque di piscina.

**MODO D'USO:** Prodotto a rapida e completa dissoluzione.

È idoneo per immissioni manuali negli skimmers o tramite pompe dosatrici, previa soluzione in acqua (max 10%).

**DOSAGGIO:**

La super clorazione deve essere effettuata ad inizio stagione, sia se la vasca è stata riempita (5-10 gr/m<sup>3</sup>), sia se l'acqua dell'anno precedente è stata recuperata (15-20 gr/m<sup>3</sup>).

La clorazione di mantenimento prevede 1-3gr/m<sup>3</sup> al giorno, previo controllo. Il consumo può variare in funzione della temperatura, della luce solare, del numero dei bagnanti e delle condizioni atmosferiche.

Per una resa ottimale mantenere il valore del pH tra il 7,2 e 7,6.



ARTICOLO	EAN	CONF.	QUANTITÀ x bancale (Pz)
POOL001	8056646330201	Barattolo da kg 1*	768
POOL002	8056646330218	Secchio da kg 5	160
POOL003	8056646330225	Secchio da kg 10	84
POOL004		Fusto da kg 25	36

## DICLORO 54% - PASTIGLIA da 20



1 past.  
20gr/10m<sup>3</sup>

### AGENTE COLORANTE | DISSOLUZIONE LENTA

**DESCRIZIONE:** Agente clorante stabilizzato per acque di piscina.

**MODO D'USO:** Cloro effervescente a lenta dissoluzione.

Da utilizzarsi nei dosatori a lambimento o galleggianti, negli skimmer fissi o in vasca di compenso. Particolarmente indicato per piscine con liner in tessuto di poliestere.

**DOSAGGIO:**

Introdurre una pastiglia da 20 gr per 10 m<sup>3</sup> d'acqua quotidianamente e ripristinarla se si esaurisce prima. Nelle piscine con skimmer fissi collocare nel cestello le pastiglie mettendo in funzione l'impianto di filtrazione in modo da far circolare tutto il volume dell'acqua della piscina almeno una volta al giorno, oppure, inserire le pastiglie nel diffusore galleggiante.



ARTICOLO	EAN	CONF.	QUANTITÀ x bancale (Pz)
POOL006	8056646330232	Barattolo da kg 1*	768

\* Le confezioni da kg 1 sono disponibili solo in multipli di 12 pz.

# CLORATI

## TRICLORO

90% - GRANULARE



1-3 gr/m<sup>3</sup>

### AGENTE COLORANTE

**DESCRIZIONE:** Agente clorante stabilizzato per acque di piscina.  
**MODO D'USO:** Prodotto da utilizzarsi negli skimmers fissi o in vasca di compenso.  
**DOSAGGIO:** Dosare 1-3 gr ogni 1 m<sup>3</sup> d'acqua.  
 Il consumo può variare in funzione della temperatura, della luce solare, del numero dei bagnanti e delle condizioni atmosferiche.  
 Per una resa ottimale, mantenere il valore del pH tra 7,2 e 7,6.

ARTICOLO	EAN	CONF.	QUANTITÀ x bancale (Pz)
POOL008	8056646330249	Barattolo da kg 1*	768
POOL009	8056646330256	Secchio da kg 5	160
POOL010	8056646330263	Secchio da kg 10	84
POOL011		Fusto da kg 25	36



## TRICLORO

90% - PASTIGLIA da 20 e 200 gr



1 past.  
20gr/2m<sup>3</sup>

1 past.  
200gr/20m<sup>3</sup>

### AGENTE COLORANTE

**DESCRIZIONE:** Agente clorante stabilizzato per acque di piscina.  
**MODO D'USO:** Cloro effervescente a lenta dissoluzione.  
 Da utilizzarsi nei dosatori a lambimento galleggianti, negli skimmers fissi o in vasca di compenso.  
**DOSAGGIO:** Introdurre 1 pastiglia da 20 gr ogni 2 m<sup>3</sup> d'acqua o 1 pastiglie da 200 gr ogni 20 m<sup>3</sup> d'acqua. Il consumo può variare in funzione della temperatura, della luce solare, del numero dei bagnanti, delle condizioni atmosferiche.  
 Per una resa ottimale, mantenere il valore del pH tra 7,2 e 7,6.

ARTICOLO	EAN	CONF.	QUANTITÀ x bancale (Pz)
POOL013	8056646330270	Baratt. da kg 1* past. 200 gr	768
POOL014	8056646330287	Secchio da kg 5	160
POOL015	8056646330294	Secchio da kg 10	84
POOL016		Fusto da kg 25	36
POOL018	8056646331079	Baratt. da kg 1* past. 20 gr	768



\* Le confezioni da kg 1 sono disponibili solo in multipli di 12 pz.



## MULTIAZIONE PASTIGLIE da 200 e 20 gr



1 past.  
20m<sup>3</sup>

### AGENTE COLORANTE | ANTIALGHE | FLOCCULANTE

**DESCRIZIONE:** È un prodotto combinato che unisce all'azione di clorazione lenta, un'azione preventiva di distruzione delle alghe. Inoltre, grazie al flocculante contenuto, aiuta la filtrazione dell'acqua.

**MODO D'USO:** Prodotto a lenta dissoluzione, è idoneo per immissioni manuali negli skimmers o tramite appositi dosatori a lambimento in aspirazione.

**DOSAGGIO:** Immettere 1 pastiglie ogni 20 m<sup>3</sup> d'acqua.

Il consumo può variare in funzione della temperatura, della luce solare, del numero dei bagnanti, delle condizioni atmosferiche. Per una resa ottimale mantenere il valore pH tra 7,2 e 7,6.

ARTICOLO	EAN	CONF.	QUANTITÀ x bancale (Pz)
POOL023	8056646330324	Barattolo da kg 1*	768
POOL024	8056646330331	Secchio da kg 5	160
POOL025	8056646330348	Secchio da kg 10	84
POOL026		Fusto da kg 25	36

\* Le confezioni da kg 1 sono disponibili solo in multipli di 12 pz.

# CLORATI

## IPOCLOR LIQUIDO



### DEPURAZIONE ACQUA | AZIONE RAPIDA

**DESCRIZIONE:** Prodotto indicato per la depurazione dell'acqua. Contrasta efficacemente gli agenti inquinanti ed i microorganismi patogeni (batteri, virus, funghi).

**MODO D'USO:** Idoneo per immissioni tramite apposite pompe dosatrici automatiche.

**DOSAGGIO:** Dose iniziale: Immettere 2 - 3 litri di prodotto ogni 10 m<sup>3</sup> d'acqua. Trattamento di mantenimento: Aggiungere giornalmente 0,2 - 0,3 litri di prodotto per ogni 10 m<sup>3</sup> d'acqua.

ARTICOLO	EAN	CONF.	QUANTITÀ x bancale (Pz)
POOL089	8056646330744	Tanica da kg 6**	160
POOL090	8056646330751	Tanica da kg 12	60
POOL091		Tanica da kg 25	42



## IPOCAL GRANULARE



### AZIONE RAPIDA

**DESCRIZIONE:** È un composto cloroattivo ad alta concentrazione e purezza. Grazie alla sua stabilità, offre una valida alternativa al prodotto Dicloro in quanto non libera acido cianurico, sostanza che inibisce l'azione del cloro in caso di sovradosaggio.

**MODO D'USO:** Da utilizzarsi negli skimmer fissi o in vasca di compenso.

**DOSAGGIO:** Dose iniziale: 10-20 gr. per m<sup>3</sup>.  
Trattamento di mantenimento: 10-15 gr. per m<sup>3</sup>.

ARTICOLO	EAN	CONF.	QUANTITÀ x bancale (Pz)
POOL094	8056646330782	Secchio da kg 10	84
POOL085		Fusto da kg 40	1080



## IPOCAL PASTIGLIE



### AZIONE RAPIDA

**DESCRIZIONE:** Sono pastiglie di cloro attive ad alta concentrazione e purezza. Grazie alla loro stabilità offrono una valida alternativa al prodotto Dicloro poichè non rilasciano acido cianurico, sostanza che inibisce l'azione del cloro in caso di sovradosaggio.

**MODO D'USO:** Da utilizzarsi negli skimmer fissi o in vasca di compenso.

**DOSAGGIO:** Impiegare 1 pastiglia da 200 gr ogni, circa, 100 m<sup>3</sup> d'acqua. Mantenere il titolo di cloro fra 1,3 e 1,5 ppm.

ARTICOLO	EAN	CONF.	QUANTITÀ x bancale (Pz)
POOL107		Secchio da kg 10	84
POOL108		Fusto da kg 40	1080



\* Le confezioni da kg 1 sono disponibili solo in multipli di 12 pz.

\*\* Le confezioni da kg 5 sono disponibili solo in cartoni da 4 pz





**Alghicidi**

## ALGASTOP EFFETTO AZZURRANTE



### ANTIALGHE | NON SCHIUMOGENO

**DESCRIZIONE:** Ideale per prevenire ed eliminare la fastidiosa formazione delle alghe in piscina. Non schiumogeno alle normali dosi d'impiego.

**MODO D'USO:** Versare Algastop nello skimmer o in vasca di compenso una volta a settimana.

Eseguire questa operazione subito dopo il controlavaggio del filtro. Dosare preferibilmente la sera e procedere ad una accurata pulizia del fondo vasca con l'aspirafango il mattino seguente.

Ripetere il dosaggio in caso di forte temporale.

Il consumo può variare in funzione della temperatura, della luce solare, del numero di bagnanti, delle condizioni atmosferiche.

Per una resa ottimale mantenere il valore pH tra 7,2 e 7,6.

**DOSAGGIO:** Trattamento iniziale 50 ml/m<sup>3</sup> d'acqua.

Mantenimento settimanale 25 ml/m<sup>3</sup> d'acqua

ARTICOLO	EAN	CONF.	QUANTITÀ x bancale (Pz)
POOL028	8056646330355	Flacone da kg 1*	720
POOL029	8056646330362	Tanica da kg 5**	160
POOL030	8056646330379	Tanica da kg 10	60
POOL031		Tanica da kg 25	36



\* Le confezioni da kg 1 sono disponibili solo in multipli di 12 pz.

\*\* Le confezioni da kg 5 sono disponibili solo in cartoni da 4 pz

# ALGHICIDI



## ALGASTOP PLUS EFFETTO AZZURRANTE



30 ml/m<sup>3</sup>

### ALTO POTERE ALGHICIDA | NON SCHIUMOGENO

**DESCRIZIONE:** L'uso regolare di Algastop Plus risolve i problemi causati dalle alghe, come la torbidità, gli odori sgradevoli, l'intasamento dei filtri, una domanda più elevata di cloro oltre al fattore estetico. Algastop Plus è efficace a tutti i pH e, contrariamente ai composti di ammonio solitamente utilizzati, non provoca schiuma anche a dosaggi molto elevati. Inoltre non interferisce sui filtri a sabbia o a diatomee comunemente usati.

**MODO D'USO:** Versare Algastop Plus nello skimmer o in vasca di compenso. Eseguire questa operazione subito dopo il controlavaggio del filtro. Dosare preferibilmente la sera e procedere ad una accurata pulizia del fondo vasca con l'aspirafango il mattino seguente. Ripetere il dosaggio in caso di forte temporale.

**DOSAGGIO:** Trattamento iniziale 30 ml/m<sup>3</sup> d'acqua  
 Mantenimento 15 ml/m<sup>3</sup> d'acqua

ARTICOLO	EAN	CONF.	QUANTITÀ x bancale (Pz)
POOL032	8056646330386	Flacone da kg 1*	76
POOL033	8056646330393	Tanica da kg 5**	160
POOL034	8056646330409	Tanica da kg 10	60
POOL035		Tanica da kg 25	36

\* Le confezioni da kg 1 sono disponibili solo in multipli di 12 pz.

\*\* Le confezioni da kg 5 sono disponibili solo in cartoni da 4 pz





# Flocculanti



## FLOK LIQUIDO

### AGENTE FILTRANTE | ALTO POTERE COAGULANTE

**DESCRIZIONE:** La flocculazione si effettua per eliminare o per prevenire la formazione di microscopiche sospensioni che procurano intorbidamenti nell'acqua. Il flocculante agglomera le particelle al fine di formarne un insieme più grosso che verrà successivamente trattenuto dai filtri in modo più efficace.

Permette di diminuire i tempi di filtrazione da 6 a 10 ore a settimana e aiuta a mantenere l'acqua cristallina.

**MODO D'USO:** È un liquido completamente solubile, idoneo per immissioni manuali negli skimmers o tramite apposite pompe dosatrici automatiche. **AVVERTENZA:** Non è idoneo per i filtri a diatomee.

**DOSAGGIO:** • **Eliminazione della torbidità:** 10-15 ml di prodotto ogni 1m<sup>3</sup> d'acqua (diluito in 5l d'acqua). Effettuare un controlavaggio ogni 4/5 ore di filtrazione ed effettuare subito una nuova flocculazione finché non si è ottenuta la cristallinità desiderata.

ARTICOLO	EAN	CONF.	QUANTITÀ x bancale (Pz)
POOL036	8056646330416	Flacone da kg 1*	720
POOL037	8056646330423	Tanica da kg 5**	160
POOL038	8056646330430	Tanica da kg 10	60
POOL039		Tanica da kg 25	42

\* Le confezioni da kg 1 sono disponibili solo in multipli di 12 pz.

\*\* Le confezioni da kg 5 sono disponibili solo in cartoni da 4 pz

# FLOCCULANTI

## FLOKTAB PASTIGLIE da 100 gr



### AGENTE FILTRANTE | ALTO POTERE COAGULANTE

**DESCRIZIONE:** La flocculazione si effettua per eliminare o per prevenire la formazione di microscopiche sospensioni che procurano intorbidamenti nell'acqua. Il flocculante agglomera le particelle al fine di formarne un insieme più grosso che verrà successivamente trattenuto dai filtri in modo più efficace. Permette di diminuire i tempi di filtrazione da 6 a 10 ore a settimana e aiuta a mantenere l'acqua cristallina.

**MODO D'USO:** Da utilizzarsi nello skimmer, nella vasca di compenso, nel dosatore a lambimento o nel dosatore galleggiante.

**DOSAGGIO:** Immettere 1 pastiglia ogni 20-30 g/m<sup>3</sup> d'acqua.

ARTICOLO	EAN	CONF.	QUANTITÀ x bancale (Pz)
POOL040	8056646330447	Barattolo da kg 1*	768



\* Le confezioni da kg 1 sono disponibili solo in multipli di 12 pz.



CL	BR
5.0	11.0
3.0	6.5
1.5	3.4
IDEAL	
1.0	2.2
0.6	1.3

pH	8.2
ADD ACID	7.8
IDEAL	7.6
	7.2
ADD SODA ASH	6.8



Regolatori di **pH**



## PH PLUS

LIQUIDO



### INNALZA IL PH DELL'ACQUA | EFFETTO TAMPONE

**DESCRIZIONE:** Innalza il valore del pH dell'acqua con effetto tampone.

**MODO D'USO:** Procedere al riequilibrio del pH a 0,2 per volta ogni 2 ore di filtrazione, in assenza di bagnanti durante il dosaggio.

Il valore ideale in acqua del pH è di 7,2 - 7,6. Valori diversi da 7,2 - 7,6 influiscono negativamente sulla resa dei prodotti chimici, incrementano le corrosioni e le incrostazioni calcaree, determinano i bruciori agli occhi e alle mucose e limitano la formazione di cloro libero attivo.

**DOSAGGIO:** Mediamente 15 gr per m<sup>3</sup> d'acqua per innalzare di 0.1 unità il pH. Mantenere il valore pH tra 7,2 e 7,6.

ARTICOLO	EAN	CONF.	QUANTITÀ x bancale (Pz)
POOL041	8056646330454	Flacone da kg 1*	768
POOL042	8056646330461	Tanica da kg 5**	160
POOL043	8056646330478	Tanica da kg 10	60
POOL044		Tanica da kg 25	36



## PH PLUS

GRANULARE



### INNALZA IL PH DELL'ACQUA | EFFETTO TAMPONE

**DESCRIZIONE:** Innalza il valore del pH dell'acqua con effetto tampone.

**MODO D'USO:** È un prodotto rapido e completamente solubile.

È idoneo per immissioni manuali negli skimmers o tramite apposite pompe dosatrici previa diluizione (max. 25%). Dosare il prodotto in modo da avere un valore pH compreso tra 7,2 e 7,6. Il consumo può variare in funzione della temperatura, della luce solare, del numero dei bagnanti, delle condizioni atmosferiche e della durezza dell'acqua. Eseguire dosaggi frazionati.

**DOSAGGIO:** 15 gr per m<sup>3</sup> d'acqua incrementano di circa 0,1 il valore pH in funzione della durezza dell'alcalinità dell'acqua trattata.

ARTICOLO	EAN	CONF.	QUANTITÀ x bancale (Pz)
POOL045	8056646330485	Barattolo da kg 1*	768
POOL046	8056646330492	Secchio da kg 5	160
POOL047	8056646330508	Secchio da kg 10	84
POOL049		Secchio da kg 25	24
POOL048		Sacco da kg 25	40

\* Le confezioni da kg 1 sono disponibili solo in multipli di 12 pz.

\*\* Le confezioni da kg 5 sono disponibili solo in cartoni da 4 pz

# REGOLATORI DI pH

## PH MINUS

LIQUIDO



### RIDUCE IL PH DELL'ACQUA | EFFETTO TAMPONE

**DESCRIZIONE:** Riduce il pH dell'acqua con effetto tampone.

**MODO D'USO:** Procedere al riequilibrio del pH a 0,2 per volta ogni 2 ore di filtrazione, in assenza di bagnanti durante il dosaggio. Il valore ideale in acqua del pH è di 7,2 - 7,6. Valori diversi da 7,2 - 7,6 influiscono negativamente sulla resa dei prodotti chimici, incrementano le corrosioni e le incrostazioni calcaree, determinano i bruciori agli occhi e alle mucose e limitano la formazione di cloro libero attivo.

**DOSAGGIO:** 6 gr di pH Minus Liquido riducono di 0,2 su 1 m<sup>3</sup> d'acqua. In presenza di acque dure, può essere necessario raddoppiare il dosaggio.

ARTICOLO	EAN	CONF.	QUANTITÀ x bancale (Pz)
POOL050	8056646330515	Flacone da kg 1*	720
POOL051	8056646330522	Tanica da kg 5**	160
POOL052	8056646330539	Tanica da kg 10	60
POOL053		Tanica da kg 25	42



## PH MINUS

LIQUIDO LIGHT



### RIDUCE IL PH DELL'ACQUA | EFFETTO TAMPONE

**DESCRIZIONE:** Riduce il valore del pH dell'acqua con effetto tampone.

**MODO D'USO:** Procedere al riequilibrio del pH a 0,2 per volta ogni 2 ore di filtrazione, in assenza di bagnanti durante il dosaggio. Il valore ideale in acqua del pH è di 7,2 - 7,6. Valori diversi da 7,2 - 7,6 influiscono negativamente sulla resa dei prodotti chimici, incrementano le corrosioni e le incrostazioni calcaree, determinano i bruciori agli occhi e alle mucose e limitano la formazione di cloro libero attivo.

**DOSAGGIO:** 21 gr di pH Minus Liquido L riducono il pH di 0,2 su 1 m<sup>3</sup> d'acqua. In presenza di acque dure può essere necessario raddoppiare il dosaggio.

ARTICOLO	EAN	CONF.	QUANTITÀ x bancale (Pz)
POOL050L	8056646330515	Flacone da kg 1*	720
POOL051L	8056646330522	Tanica da kg 5	160



\* Le confezioni da kg 1 sono disponibili solo in multipli di 12 pz.

\*\* Le confezioni da kg 5 sono disponibili solo in cartoni da 4 pz

## PH MINUS GRANULARE



15 gr/m<sup>3</sup>

### RIDUCE IL PH DELL'ACQUA | AZIONE RAPIDA

**DESCRIZIONE:** Riduce il valore del pH dell'acqua con effetto tampone.

**MODO D'USO:** È un prodotto rapido e completamente solubile. È idoneo per immissioni manuali negli skimmers o tramite apposite pompe dosatrici previa diluizione (max. 25%). Dosare il prodotto in modo da avere un valore pH compreso tra 7,2 e 7,6. Il consumo può variare in funzione della temperatura, della luce solare, del numero dei bagnanti, delle condizioni atmosferiche e della durezza dell'acqua. Eseguire dosaggi frazionati

**DOSAGGIO:** 15 gr per m<sup>3</sup> d'acqua riducono di circa 0,1 il valore pH in funzione della durezza e dell'alcalinità dell'acqua trattata.

ARTICOLO	EAN	CONF.	QUANTITÀ x bancate (Pz)
P00L054	8056646330546	Barattolo da kg 1*	768
P00L055	8056646330553	Secchio da kg 5	160
P00L056	8056646330560	Secchio da kg 10	84
P00L058		Secchio da kg 25	24
P00L057		Sacco da kg 25	48



\* Le confezioni da kg 1 sono disponibili solo in multipli di 12 pz.



WARRIORS





Prodotti  
**Complementari**

---

## PRODOTTI COMPLEMENTARI



### DISINCROSTANTE

LIQUIDO



diluire 10/20%

#### PULITORE A BASE ACIDA | ELIMINA IL CALCARE

**DESCRIZIONE:** Prodotto indicato per la rimozione periodica delle incrostazioni di calcare, residui organici e sedimenti minerali dalle superfici della piscina, dei servizi e delle docce. Adatto, inoltre, per la disincrostazione della sabbia contenuta nel filtro.

**MODO D'USO:** Utilizzare il prodotto puro o in soluzione acquosa al 10-20% in funzione dello sporco da eliminare. Applicare per mezzo di innaffiatore o spruzzatore.

Lasciare agire per 1/2 ora e risciacquare con acqua abbondante.

ARTICOLO	EAN	CONF.	QUANTITÀ x bancale (Pz)
POOL059	8056646330577	Flacone da kg 1*	600
POOL060	8056646330584	Tanica da kg 5**	160
POOL061	8056646330591	Tanica da kg 10	60
POOL062		Tanica da kg 25	42



### SGRASSANTE

LIQUIDO



¼ lt/40 m<sup>3</sup>

#### ALTO POTERE PULENTE | EFFICACE CONTRO LO SPORCO PERSISTENTE

**DESCRIZIONE:** Particolarmente indicato per eliminare gli aloni di grasso e sporczia lungo i bordi e le pareti. Elimina le pellicole oleose (creme, oli solari, ecc.) dalla superficie dell'acqua e dalla linea di galleggiamento.

**MODO D'USO:** ¼ di litro ogni 40 m<sup>3</sup> d'acqua da versare nello skimmer ogni settimana. Non fare trattamenti d'urto nelle 48 ore precedenti o successive all'utilizzo. Per la pulizia del segno sul bagnasciuga, si consiglia di abbassare il livello dell'acqua ed applicare con spugna e spazzola. Lasciare agire per 5-10 minuti, poi risciacquare. Diluire il prodotto al 30% per sporchi leggeri.

ARTICOLO	EAN	CONF.	QUANTITÀ x bancale (Pz)
POOL063	8056646330607	Flacone da kg 1*	600
POOL064	8056646330614	Tanica da kg 5**	160
POOL065	8056646330621	Tanica da kg 10	60

\* Le confezioni da kg 1 sono disponibili solo in multipli di 12 pz.

\*\* Le confezioni da kg 5 sono disponibili solo in cartoni da 4 pz

# PRODOTTI COMPLEMENTARI

## SVERNANTE

LIQUIDO



### ALTO POTERE SEQUESTRANTE | POTENTE ALGHICIDA

**DESCRIZIONE:** Evita la formazione di depositi calcarei e la proliferazione intensa di batteri ed alghe. Ottimo per la conservazione dell'acqua di piscina durante l'inoperatività. Dopo la somministrazione del prodotto è necessaria coprire la vasca con una copertura invernale.

**MODO D'USO:** Aggiungere il prodotto nel punto di massima agitazione dell'acqua al fine di favorirne una omogenea distribuzione. È consigliabile effettuare una clorazione d'urto con 20 gr/m<sup>3</sup> di Dicloro Granulare 56% prima di immettere lo svernante.

**DOSAGGIO:** Trattamento iniziale 25-50 gr/m<sup>3</sup> d'acqua.  
Manutenzione 10-25 gr/m<sup>3</sup> d'acqua.

ARTICOLO	EAN	CONF.	QUANTITÀ x bancale (Pz)
POOL071	805664631062	Flacone da kg 1*	720
POOL072	8056646330898	Tanica da kg 5**	160
POOL073	8056646330669	Tanica da kg 10	60



\* Le confezioni da kg 1 sono disponibili solo in multipli di 12 pz.


\*\* Le confezioni da kg 5 sono disponibili solo in cartoni da 4 pz

## PRODOTTI COMPLEMENTARI



### SEQUESTRANTE

LIQUIDO



#### ALTO POTERE ANTICALCARE | ELIMINA I METALLI DISCIolti

**DESCRIZIONE:** Previene ed elimina i depositi calcarei e l'accumulo di metalli disciolti, che rendono l'acqua torbida e/o a macchie giallastre e causano la formazione di incrostazioni sulle pareti e sul fondo della piscina.

**MODO D'USO:** Aggiungere il prodotto nel punto di massima agitazione dell'acqua al fine di favorirne una omogenea distribuzione. Per acque medio-dure, immettere 30-50 gr/m<sup>3</sup> d'acqua. Per acque molto dure, immettere 50-100 gr/m<sup>3</sup> d'acqua.

ARTICOLO	EAN	CONF.	QUANTITÀ x bancale (Pz)
POOL110	8056646339990	Flacone da kg 1*	720
POOL075	8056646330904	Tanica da kg 5**	160
POOL076	8056646330676	Tanica da kg 10	60



### DECLORANTE

LIQUIDO



#### ABBATTE IL CLORO / EFFETTO TAMPONE

**DESCRIZIONE:** Abbattente di cloro a base di bisolfito di sodio in soluzione. Utilizzato in particolare per l'eliminazione dell'eccesso di cloro dall'acqua di scarico dei controlavaggi o della declorazione totale prima dello svuotamento della vasca.

**MODO D'USO:** Quando si vuole abbattere completamente il cloro dell'acqua di vasca sono necessari 8 g/m<sup>3</sup> di DECLORANTE per abbattere 1 mg/l di cloro totale. È necessario portare il pH almeno a 7.6 prima di aggiungere il prodotto.

ARTICOLO	EAN	CONF.	QUANTITÀ x bancale (Pz)
POOL077	8056646331017	Tanica da kg 10	60

\* Le confezioni da kg 1 sono disponibili solo in multipli di 12 pz.

\*\* Le confezioni da kg 5 sono disponibili solo in cartoni da 4 pz

MARRIOTT



®





Alternativi  
**ai Clorati**

---

## ALTERNATIVI AI CLORATI

### OXI LIQUIDO



#### AZIONE RAPIDA

**DESCRIZIONE:** Prodotto a base di ossigeno attivo stabilizzato, ad alta concentrazione. Offre una valida alternativa ai prodotti a base di cloro. La sua azione igienizzante è duratura nel tempo, essendo un prodotto molto stabile.

**MODO D'USO:** È un liquido completamente solubile, idoneo per immissioni manuali negli skimmers o tramite apposite pompe dosatrici automatiche

**DOSAGGIO:** Dose iniziale: 20-30 gr/m<sup>3</sup> d'acqua.  
Trattamento di mantenimento: 10-15 gr/m<sup>3</sup> d'acqua.

ARTICOLO	EAN	CONF.	QUANTITÀ x bancale (Pz)
POOL080	8056646330690	Tanica da kg 10	60
POOL081		Tanica da kg 25	36

### OXI GRANULARE



#### AZIONE RAPIDA

**DESCRIZIONE:** Prodotto a base di ossigeno attivo stabilizzato, ad alta concentrazione. Offre una valida alternativa ai prodotti a base di cloro. Permette di igienizzare e ossigenare l'acqua, distrugge le clorammine ed i residui organici e riattiva il cloro libero.

**MODO D'USO:** Prodotto a rapida solubilità. Da utilizzarsi negli skimmer fissi o in vasca di compenso. Diluire il prodotto al 30% per sporchi leggeri.

**DOSAGGIO:** Dose iniziale: 250 gr per 10 m<sup>3</sup> d'acqua.  
Trattamento di mantenimento settimanale: 125 gr per 10 m<sup>3</sup> d'acqua.

ARTICOLO	EAN	CONF.	QUANTITÀ x bancale (Pz)
POOL082	8017412001688	Barattolo da kg 1*	768
POOL083	8017412001695	Secchio da kg 5	160
POOL084	8017412001701	Secchio da kg 10	84
POOL085		Secchio da kg 25	24

### SALE ADDOLCIMENTO ACQUE



#### ALTO CONTENUTO DI CLORURO DI SODIO

**DESCRIZIONE:** Specifico per addolcitori. Prodotto naturale senza alcun trattamento chimico e con ridotto impatto ambientale. Riduce i consumi e preserva la durata e l'efficacia delle resine dell'addolcitore.

ARTICOLO	TIPOLOGIA	CONF.	QUANTITÀ x bancale (Pz)
POOL087	Essiccato grosso	Sacco da kg 25	40
	Essiccato fino	Sacco da kg 25	40
POOL088	Pastiglie di Salgemma	Sacco da kg 25	40

\* Le confezioni da kg 1 sono disponibili solo in multipli di 12 pz.

\*\* Le confezioni da kg 5 sono disponibili solo in cartoni da 4 pz







## SABBIA QUARZIFERA 99%



### ALTA CAPACITÀ FILTRANTE

**DESCRIZIONE:** Adatta per tutti i gruppi filtranti a sabbia delle piscine sia interrate che fuori terra. Conforme UNI EN 12904.

GRANULOMETRIA	CONFEZIONE	QUANTITÀ x bancale (Kg)
0.4 - 0.8	Sacco da kg 25	1200
1 - 2.5	Sacco da kg 25	1200
2 - 4	Sacco da kg 25	1200



## SABBIA QUARZIFERA 95%



### ALTA CAPACITÀ FILTRANTE

**DESCRIZIONE:** Adatta per tutti i gruppi filtranti a sabbia delle piscine sia interrate che fuori terra.

GRANULOMETRIA	CONFEZIONE	QUANTITÀ x bancale (Kg)
0.4 - 0.8	Sacco da kg 25	1575
1 - 3	Sacco da kg 25	1575
3 - 6	Sacco da kg 25	1575
6 - 9	Sacco da kg 25	1575
10 - 30	Sacco da kg 25	1575



## DIATOMEE FARINA FOSSILE




### DONA BRILLANTEZZA ALL'ACQUA

**DESCRIZIONE:** Adatta per filtri a diatomea. Grazie alla sua elevata porosità, riesce a trattenere particelle con diametri inferiore al micron. Inoltre, la filtrazione a diatomea impartisce all'acqua una sorta di brillantatura molto apprezzata nell'acqua di piscina. Non è necessario impiegare flocculanti chimici.

GRANULOMETRIA	CONFEZIONE	QUANTITÀ x bancale (Kg)
0.4 - 0.8	Sacco da kg 25	1575
1 - 3	Sacco da kg 25	1575
3 - 6	Sacco da kg 25	1575
6 - 9	Sacco da kg 25	1575
10 - 30	Sacco da kg 25	1575

## ANALIZZATORI PER ACQUA

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	PZ/cart
	<p><b>POOL TESTER CLORO &amp; PH LOVIBOND CON REAGENTI PASTIGLIE</b></p> <p>Test di analisi per verifica livello cloro libero e pH nell'acqua di piscina. Contiene: Tester a 3 celle con scala colorimetrica, N° 20 pastiglie reagenti DPD1 per l'analisi del cloro libero, N° 20 pastiglie Phenol Red per l'analisi del pH.</p>	TK3001	6
	<p><b>TEST KIT CLORO &amp; PH MARTEN POOL CON REAGENTI PASTIGLI</b></p> <p>Test di analisi per verifica livello cloro libero e pH nell'acqua di piscina. Range di controllo: Cloro 0.1 - 3.0 mg/l - pH 6.8 - 8.2. Contiene: Tester a 3 celle con scala colorimetrica, N° 20 pastiglie reagenti DPD1 per l'analisi del cloro libero, N° 20 pastiglie Phenol Red per l'analisi del pH.</p>	TK3010	10
	<p><b>POOL TESTER OXY &amp; PH LOVIBOND CON REAGENTI PASTIGLIE</b></p> <p>Test di analisi per verifica livello ossigeno attivo e pH nell'acqua di piscina. Range di Controllo: Ossigeno 0 - 10 mg/l - pH 6.8 - 8.2. Contiene: Tester a 3 celle con scala colorimetrica, N° 20 pastiglie reagenti DPD4 per l'analisi dell'ossigeno, N° 20 pastiglie Phenol Red per l'analisi del pH.</p>	TK3011	6
	<p><b>BLISTER DA 10 PASTIGLIE DI RICAMBIO REAGENTI DPD 1</b></p>	TK3002	1
	<p><b>BLISTER DA 10 PASTIGLIE DI RICAMBIO REAGENTI DPD 3</b></p>	TK3003	1
	<p><b>BLISTER DA 10 PASTIGLIE DI RICAMBIO REAGENTI DPD 4</b></p>	TK3011	1
	<p><b>BLISTER DA 10 PASTIGLIE DI RICAMBIO REAGENTI PHENOL RED</b></p>	TK3004	1
	<p><b>TEST STRIPS SALE NaCl</b></p> <p>Analizza rapidamente il livello di SALE nell'acqua. Range: 0-7000 mg/l NaCl. Contiene 20 striscioline sigillate singolarmente.</p>	TK3012	50
	<p><b>POOL TESTER CLORO &amp; PH CON REAGENTI LIQUIDI</b></p> <p>Test di analisi del livello di cloro e del pH delle acque delle piscine. Contiene: Tester con scala colorimetrica, N° 1 flaconcino da 20 cl per l'analisi del cloro libero, N° 1 flaconcino da 20 cl per l'analisi del pH.</p>	TK3006	24

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	PZ/cart
	<b>RICAMBIO REAGENTI LIQUIDI 20 CL CLORO + 20 CL PH</b>	TK3007	144
	<b>TEST KIT PER MISURAZIONE ACIDO CIANURICO</b>  <b>BLISTER DA 10 PASTIGLIE DI RICAMBIO REAGENTI ACIDO CIANURICO</b>	TK3009	1
	<b>SPUGNA ABRASIVA</b> Con impugnatura per la pulizia delle pareti piscina e degli skimmer.	AP1001	24
	<b>RETINO PIATTO IN PVC</b> Efficace per la raccolta di foglie e insetti galleggianti sulla superficie della piscina	AP1002	12
	<b>RETINO A SACCO IN PVC</b> Grazie alla sua capiente sacca, è l'ideale per raccogliere foglie, insetti e qualsiasi altra impurità in sospensione sul fondo della piscina.	AP1003	12
	<b>SPAZZOLA CURVA IN PVC - LUNGHEZZA: 45 CM</b> Ottimo per rimuovere lo sporco sulle pareti della piscina	AP1004	12
	<b>SPAZZOLA CURVA IN PVC - LUNGHEZZA: 25 CM</b> Ottimo per rimuovere lo sporco sulle pareti della piscina.	AP1005	12
	<b>SPAZZOLA CURVA IN ALLUMINIO - LUNGHEZZA: 45 CM</b> Spazzola da parete con rinforzo in alluminio. Il rinforzo sul dorso della spazzola, le conferisce maggiore robustezza e durezza.	AP1006	12
	<b>SPAZZOLA 26 CM CON SETOLE IN ACCIAIO</b> Indicata per la rimozione delle alghe presenti sulle pareti	AP1028	12

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	PZ/cart
	<b>SPAZZOLA PER ANGOLI</b> Adatta per la pulizia degli angoli della piscina e scalinate.	AP1008	12
	<b>TERMOMETRO GALLEGGIANTE - JUMBO STYLE</b>	AP1009	24
	<b>DOSATORE GALLEGGIANTE</b> Per pastiglie di cloro fino a 200 gr. Completo di termometro.	AP1011	12
	<b>ASPIRAFANGO TRIANGOLARE</b> Spazzola aspiratrice per piscine rivestite in liner. La forma triangolare agevola la pulizia di angoli e bordi. Appesantita con sabbia per migliorare l'aderenza della scopa al fondo della piscina. Spazzole sostituibili.	AP1012	12
	<b>ASPIRAFANGO TRIANGOLARE DELUXE</b> Spazzola aspiratrice per piscine rivestite in liner. La forma triangolare agevola la pulizia di angoli e bordi. Elegante e funzionale, per una migliore aspirazione del fondo della piscina. Spazzole sostituibili.	AP1013	12
	<b>ASPIRAFANGO FLEX</b> Spazzola aspiratrice in PVC con ruote e spazzole laterali. Si installa rapidamente sul "manico telescopico" e grazie ad un apposito attacco nella parte superiore, è possibile inserire la "canna galleggiante" da collegare ad uno skimmer della piscina. Con l'impianto di filtrazione in funzione sarà sufficiente spostare lentamente la spazzola sullo sporco che sarà aspirato ed inviato al filtro o allo scarico diretto.	AP1014	12
	<b>ASPIRAFANGO DELUXE</b> Per piscine rivestite in Liner/PVC dotata di pesi	AP1027	12
	<b>ASPIRAFANGO PROFESSIONALE</b> Con corpo in Alluminio. Completo di ruote, attacco per asta telescopica e canna galleggiante. Disponibile in due versioni: Larghezza: 45 cm - Peso: 3,5 Kg	AP1015	1
	Larghezza: 34 cm - Peso: 2,5 Kg	AP1016	1
	<b>ASTA TELESCOPICA</b> In alluminio anodizzato rafforzato con sistema Grip & Lock. Indispensabile per i lavori di pulizia della piscina in sostegno di spazzole, retini e aspirafanghi. Disponibile in 4 versioni con 2 allungamenti: Lunghezza: da 1,80 mt con estensione fino a 3,60 mt	AP1017	1
	Lunghezza: da 2,40 mt con estensione fino a 4,80 mt	AP1018	1
	Lunghezza: da 3,50 mt con estensione fino a 7,00 mt	AP1019	1
	Lunghezza: da 4,00 mt con estensione fino a 8,00 mt	AP1020	1

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	PZ/cart
	<b>CANNA GALLEGGIANTE</b> completa di Terminali per collegamento all'attacco dell'aspirafango. Diametro da 38 mm. Composto in EVA (Etilene Vinil Acetato). Si tratta di un polimero che si caratterizza per morbidezza ed elasticità. Disponibile in 4 Lunghezze:		
	9 metri	AP1021	1
	15 metri	AP1026	1
	12 metri	AP1022	1
	30 metri	AP1023	1
	<b>LAMPADA FARO PAR 56</b> Potenza: 300 Watt - Voltaggio: 12 Volts	AP1025	1
	<b>LAMPADA PAR 56 - LED 350 BIANCO</b> Potenza: 12 Watt - Voltaggio: 12 Volts	AP1029	1
	<b>LAMPADA PAR 56 - LED 350 A COLORI</b> Potenza: 12 Watt - Voltaggio: 12 Volts Con telecomando	AP1030	1

## KIT

	<b>KIT COMPLETO</b> di tutti gli accessori indispensabili per la manutenzione della propria piscina. Composto da: N° 1 Spugna Abrasiva N° 1 Retino Piatto in PVC N° 1 Retino a Sacco in PVC N° 1 Termometro Galleggiante N° 1 Spazzola Curva in PVC da 45 cm N° 1 Aspirafango Triangolare Deluxe N° 1 Pool Tester Cloro & pH - con Reagenti Liquidi	KA6001	1
--	---	--------	---

## RICAMBI PER ACCESSORI

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	
	<b>SET DA 3 SPAZZOLE LUNGHE PER ASPIRAFANGO TRIANGOLARE</b>	RA5001	
	<b>SET DA 3 SPAZZOLE CORTE PER ASPIRAFANGO FLEX</b>	RA5002	
	<b>MANIGLIA DI RICAMBIO PER ASPIRAFANGO TRIANGOLARE/FLEX</b>	RA5003	
	<b>TERMINALE PER CANNA GALLEGGIANTE</b>	RA5004	
	<b>SET DA 4 RUOTE IN PVC PER ASPIRAFANGO</b>	RA5005	
	<b>SET DA 3 PERNI DI BLOCCAGGIO PER MANIGLIA ASPIRAFANGO</b>	RA5006	
	<b>SET DA 3 CLIPS A FARFALLA PER MANIGLIA ASPIRAFANGO</b>	RA5007	

## ZENIT BY MAYTRONICS

Gamma di pulitori pensati per le piscine residenziali. Dotati di dispositivi innovativi che ne migliorano le prestazioni considerando anche il risparmio energetico. La nuova gamma si compone di 4 modelli:

- ZENIT 12** per la pulizia di fondo e pareti
- ZENIT 15** per la pulizia di fondo, pareti e linea d'acqua
- ZENIT 20** per la pulizia di fondo, pareti e linea d'acqua con App dedicata per la navigazione e il controllo manuale da Smartphone. (My DolphinApp)
- ZENIT 30** per la pulizia di fondo, pareti e linea d'acqua con App dedicata per la navigazione, controllo e programmazione da Smartphone. (My DolphinApp full version), completo di telecomando.

I pulitori sono dotati di cavo con sistema antiattorcigliamento di serie (Swivel). Sono dotati di un software che permette alla macchina di fare una scansione della piscina, per muoversi in modo più performante, e di un sensore ad aria per piscine con entrata a spiaggia che fa invertire il senso di marcia quando il pulitore raggiunge la superficie. Hanno un sistema di filtrazione a cartucce estraibili dall'alto.

Tutti i modelli hanno in dotazione 2 set di cartucce: uno in nylon da 110 micron, con grado di pulizia più grossolano per i primi cicli della stagione e uno fine in carta da 30 micron, con un alto potere di filtrazione da utilizzare per la normale pulizia della piscina.

Le 2 grandi valvole di ritegno sul fondo rendono più facile l'estrazione del pulitore dalla piscina ed evitano il rilascio dello sporco in acqua. Garantiscono inoltre un rapido svuotamento del pulitore. Con la tecnologia DIY (Do It Yourself) sono state semplificate le procedure per la sostituzione delle spazzole e della manutenzione ordinaria.

Con il semplice utilizzo della "penna diagnostica" è possibile individuare eventuali guasti a carico del trasformatore, del cavo o del motore. Inoltre, sul fondo dei modelli 20 e 30 è presente una terza spazzola attiva che gira a velocità doppia rispetto alle altre, e consente di effettuare una pulizia più aggressiva.

I modelli 20 e 30 sono anche equipaggiati di un giroscopio interno che permette di massimizzare l'efficienza di navigazione.

**Per ulteriori informazioni su questi o altri modelli di pulitori potete consultare il nostro sito [www.martensrl.com](http://www.martensrl.com) o chiamare i nostri uffici al numero +39 0963 255840**

**ZENIT<sub>10</sub>**



**ZENIT<sub>20</sub>**



**ZENIT<sub>30</sub>**





NOTE

A series of horizontal dotted lines extending across the page, providing a space for handwritten notes.





**MARTEN Srl** - Società Unipersonale  
Zona Industriale, Loc. Casalnuovo  
89843 MAIERATO (VV) - ITALY

☎ +39 0963 255840

✉ info@martensrl.com

**[www.martensrl.com](http://www.martensrl.com)**

**f** **@** **in**